

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
 az Európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

1. A terméktípus megnevezése:

Metál-Sheet falpanelek, kétoldalt acéllemez fegyverzettel és PIR kitéltő hőszigetelő maggal

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Metál-Sheet PIR oldalpanel 40/60/80/100/120/150/200

A fegyverzetvastagságtól függően a következő típusokat különböztetjük meg (B=belső fegyverzet; K=külső fegyverzet):
B 0,4 mm – K 0,4 mm; B 0,4 mm – K 0,5 mm; B 0,5 mm – K 0,5 mm; B 0,5 mm – K 0,6 mm; B 0,6 mm – K 0,6 mm

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Önhordó, kétoldalt fémlémez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek – külső és belső oldalburkolat, álmennyezet felhasználásra

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

METÁL-SHEET KFT.
H-4002 Debrecen, Csereerdő utca 10.

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1. rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26., 1415 számon bejelentett szerv, aki

- a terméktípus meghatározását,
- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte az (1) rendszerben és a termék(EK)Teljesítményállandósági Tanúsítvány adta ki 1415-CPR-2-(C-45/2012) számon.

 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: **Alkalmazott harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 14509:2014**


ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK	TELJESÍTMÉNY							
	PIR OPN 40	PIR OPN 60	PIR OPN 80	PIR OPN 100	PIR OPN 120	PIR OPN 150	PIR OPN 200	
Hőátbocsátási tényező	0,525 W/m ² K	0,350 W/m ² K	0,262 W/m ² K	0,210 W/m ² K	0,170 W/m ² K	0,135 W/m ² K	0,101 W/m ² K	
Hővezetési tényező	0,021 W/mK	0,021 W/mK	0,021 W/mK	0,021 W/mK	0,021 W/mK	0,021 W/mK	0,021 W/mK	
Acél fegyverzet szilárdsági osztálya	S220 GD	S220 GD	S220 GD	S220 GD	S220 GD	S220 GD	S220 GD	
Szaktőszilárdság	0,050 MPa	0,039 MPa	0,050 MPa	0,075 MPa	0,058 MPa	0,058 MPa	0,062 MPa	
Nyírószilárdság	0,275 MPa	0,229 MPa	0,186 MPa	0,153 MPa	0,106 MPa	0,106 MPa	0,097 MPa	
Redukált nyírószilárdság hosszú idejű terhelés után	20 kPa	20 kPa	20 kPa	20 kPa	20 kPa	20 kPa	20 kPa	
Nyírási modulus (mag)	2,35 MPa	2,43 MPa	2,31 MPa	2,75 MPa	2,02 MPa	2,02 MPa	0,055 MPa	
Nyomószilárdság (mag)	0,101 MPa	0,136 MPa	0,115 MPa	0,121 MPa	0,115 MPa	0,115 MPa	0,097 MPa	
Kúszási együttható	φ2000=10,3; φ2000=20,4	φ2000=10,3; φ2000=20,4	φ2000=10,3; φ2000=20,4	φ2000=10,3; φ2000=20,4	φ2000=10,3; φ2000=20,4	φ2000=10,3; φ2000=20,4	φ2000=10,3; φ2000=20,4	
Hajlítási ellenállás a fesztávon:								
pozitív hajlítás	2,1 kNm/m	2,1 kNm/m	4,8 kNm/m	4,0 kNm/m	4,0 kNm/m	4,0 kNm/m	4,0 kNm/m	
pozitív hajlítás megemelt hőmérsékleten	1,8 kNm/m	1,8 kNm/m	4,1 kNm/m	3,4 kNm/m	3,4 kNm/m	3,4 kNm/m	3,4 kNm/m	
negatív hajlítás	2,1 kNm/m	2,1 kNm/m	4,8 kNm/m	4,0 kNm/m	4,0 kNm/m	4,0 kNm/m	4,0 kNm/m	
negatív hajlítás megemelt hőmérsékleten	1,8 kNm/m	1,8 kNm/m	4,1 kNm/m	3,4 kNm/m	3,4 kNm/m	3,4 kNm/m	3,4 kNm/m	
Hajlítási ellenállás közbenső támaszon:								
pozitív hajlítás	1,7 kNm/m	1,7 kNm/m	3,9 kNm/m	2,5 kNm/m	2,5 kNm/m	2,5 kNm/m	2,5 kNm/m	
pozitív hajlítás megemelt hőmérsékleten	1,5 kNm/m	1,5 kNm/m	3,4 kNm/m	2,2 kNm/m	2,2 kNm/m	2,2 kNm/m	2,2 kNm/m	
negatív hajlítás	1,7 kNm/m	1,7 kNm/m	3,9 kNm/m	2,5 kNm/m	2,5 kNm/m	2,5 kNm/m	2,5 kNm/m	
negatív hajlítás megemelt hőmérsékleten	1,5 kNm/m	1,5 kNm/m	3,4 kNm/m	2,2 kNm/m	2,2 kNm/m	2,2 kNm/m	2,2 kNm/m	
Kihajlási feszültség külső fegyverzeten:								
fesztávon	106,1 N/mm ²	106,1 N/mm ²	121,3 N/mm ²	66,5 N/mm ²	66,5 N/mm ²	66,5 N/mm ²	66,5 N/mm ²	
fesztávon megemelt hőmérsékleten	91,1 N/mm ²	91,1 N/mm ²	104,2 N/mm ²	57,1 N/mm ²	57,1 N/mm ²	57,1 N/mm ²	57,1 N/mm ²	
közbenső támaszon	85,6 N/mm ²	85,6 N/mm ²	98,6 N/mm ²	42,3 N/mm ²	42,3 N/mm ²	42,3 N/mm ²	42,3 N/mm ²	
közbenső támaszon megemelt hőmérsékleten	73,5 N/mm ²	73,5 N/mm ²	84,6 N/mm ²	36,3 N/mm ²	36,3 N/mm ²	36,3 N/mm ²	36,3 N/mm ²	
Kihajlási feszültség belső fegyverzeten:								
fesztávon	106,1 N/mm ²	106,1 N/mm ²	121,3 N/mm ²	66,5 N/mm ²	66,5 N/mm ²	66,5 N/mm ²	66,5 N/mm ²	
fesztávon megemelt hőmérsékleten	85,6 N/mm ²	85,6 N/mm ²	98,6 N/mm ²	42,3 N/mm ²	42,3 N/mm ²	42,3 N/mm ²	42,3 N/mm ²	
Tűzvédelmi osztályozás	B - s2, d0	B - s2, d0	B - s2, d0	B - s2, d0	B - s2, d0	B - s2, d0	B - s2, d0	
*Tűzállósági határérték	NPD	EI 15; E20	EI 20; E30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	
Külső tűzterjedés	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Vízáteresztő képesség	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Levegő áteresztő képesség	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Vízgőz áteresztő képesség	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Léghangszigetelés	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Tartóssági vizsgálat	Teljesül	Teljesül	Teljesül	Teljesül	Teljesül	Teljesül	Teljesül	

*A tűzállósági határértékek részletes feltételeit ld. a TMI-6/2017-ben.

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2019.05.15. v.3

 Metál-Sheet Kft.
 H-4002 Debrecen, Csereerdő utca 10. www.metal-sheet.hu; harangi@metal-sheet.hu


 4002 Debrecen, Csereerdő utca 10.
 H-4002 Debrecen, Csereerdő utca 10.
 Gyártó levelezési cím: 09-09-010857
 Faxszám: 10918001-00000087-97830002
 telefon: 36 30 9854 214; 36 30 6363 797